

製品安全データシート

会社名 : 株式会社スリーケー.
 住 所 : 滋賀県蒲生郡日野町西大路 1613
 担当部門 : 品質管理部
 連絡先 : 電話番号 0748-52-2446
 FAX番号 0748-53-0655
 作 成 : 2003年5月7日

整理番号 k-001

| | | |
|----------------|--|---|
| 消臭剤 (粉体) NBK-1 | | |
| 物質の特定 | 1)単一製品・混合物の区別 2)化学名 3)成分及び含有量 4)化学式又は構造式 5)官報公示整理番号 (化審法、安衛法) 6)CAS No 7)国連分類及び国連番号 | 混合物 腐植質脱臭剤 粉末状腐植物質 — — 該当しない 該当しない 該当しない |
| 危険有害性の分類 | 1)分類の名称 2)危険性 3)有害性 4)環境影響 | 分類基準に該当しない。 消防法による指定可燃物ではない。 粉塵障害防止法により指定されており、 長時間作業した場合、障害を起こすこと がある。 該当する報告はない。 |
| 応急措置 | 1)眼に入った場合 2)皮膚に付着した場合 3)吸入した場合 4)飲み込んだ場合 | 眼をこすらずに直ちに水で十分洗眼する。 違和感等のある場合は眼科医の手当を 受ける。 水洗いもしくは石鹸でよく洗い流す。 水でうがいをし、口の中をよく洗浄する。 水でうがいをし、口の中をよく洗浄する。 異常のある場合は医師の手当を受ける。 |
| 火災時の措置 | 1)消火方法 2)消火剤 | 下記の消火剤で消火する。 水、粉末、二酸化炭素、泡消火剤 |
| 漏出時の措置 | 掃き集めたり、電気掃除機等を用いて、できるだけ粉塵が飛散しない方法で空容器に 回収する。 | |
| 取扱い及び保管上の注意 | 1)取扱い 2)保管場所 | 吸い込んだり目に入らないよう、防塵 マスク防塵眼鏡、ゴム手袋等の適切な 防護具を着用する。 水漏れ、破袋に注意し、直射日光を避け 湿気の少ない屋内に保管する。 下部はスノコ等を敷き風通しをよくする。 積み重ねは6段迄。 |
| 暴露防止処理 | 1)管理濃度 2)許容濃度 3)設備対策 4)保護具 | 2. 9 mg/m ³ 日本産業衛生学会 吸入性粉塵 : 0. 5 mg/m ³ 総 粉 塵 : 2. 0 mg/m ³ 粉塵が作業場の空気を汚染しないように 局所排気集塵装置を設置する。 防塵マスク等の呼吸用保護具、保護眼鏡、 保護手袋等。 |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 物理／科学的性質 | 1)外観等 2)臭気 3)嵩比重 4)溶解度 5)吸湿性 6)その他 | 茶褐色、粉末状 若干の土壌臭 0.3～0.6g/ml 難溶(水) 若干あり |
| 危険性情報 (安全性・反応性) | 1)可燃性 2)発火性(自然発火性) 3)酸化性 4)自己反応性・爆発性 5)粉塵爆発性 6)安全性・反応性 7)その他 | 消防法指定可燃物に該当しない。 なし。 なし。 なし。 なし。 通常の取扱条件において安定吸着物質によつては吸着熱、酸化熱等により発熱・発火することがある。 |
| 有害性情報 (人についての症例、疫学的情報含む) | 1)腐食性 2)刺激性(皮膚・眼) 3)急性毒性 4)変異原性 5)内分泌かく乱物質 6)その他(水と反応して有害なガスを発生する等含む) | なし 該当する情報はない LD50 (rat) >5g/kg 体重 該当する情報はない 該当する情報はない なし |
| 環境影響情報 | 1)魚毒性 2)その他 | ヒメダカ 48時間 TLm = 6800ppm 該当する情報はない |
| 廃棄上の注意 | 廃棄する際は、関係法規に従つて処分する。 (コンポスト化、焼却、埋め立て等) | |
| 輸送上の注意 | 容器(紙袋等)が破損しないように注意し、水漏れや乱暴な取扱いを避ける。 | |
| 適用法令 | 労働安全衛生法：粉塵障害防止規制 | |
| その他 | 記載内容は、現時点の情報に基づいて誠意をもって作成されておりますが、物理化学的性質、危険性、有害性等いかなる保証をするものではありません。 | |