

製品安全データシート

会社名 : 株式会社スリーケー
 住 所 : 滋賀県蒲生郡日野町西大路 1613
 担当部門 : 品質管理部
 連絡先 : 電話番号 0748-52-2446
 FAX番号 0748-53-0655
 作 成 : 2003年5月7日

整理番号 P-001

消臭ペレット P-901

物質の特定	1)単一製品・混合物の区別 2)化学名 3)成分及び含有量 4)化学式又は構造式 5)官報公示整理番号 (化審法、安衛法) 6)CAS No 7)国連分類及び国連番号	混合物 腐植質脱臭剤 液状腐植物質 — — 該当しない 該当しない 該当しない
危険有害性の分類	1)分類の名称 2)危険性 3)有害性 4)環境影響	分類基準に該当しない。 消防法による指定可燃物ではない。 粉塵障害防止法により指定されており、 長時間作業した場合、障害を起こすこと がある。 該当する報告はない。
応急措置	1)眼に入った場合 2)皮膚に付着した場合 3)吸入した場合 4)飲み込んだ場合	目をこすらずに直ちに水で十分洗眼する。 違和感等のある場合は眼科医の手当を 受ける。 水洗いもしくは石鹸でよく洗い流す。 水でうがいをし、口の中をよく洗浄する。 水でうがいをし、口の中をよく洗浄する。 異常のある場合は医師の手当を受ける。
火災時の措置	1)消火方法 2)消火剤	下記の消火剤で消火する。 水、粉末、二酸化炭素、泡消火剤
漏出時の措置	掃き集めたり、電気掃除機等を用いて、できるだけ粉塵が飛散しない方法で空容器に 回収する。	
取扱い及び保管上の注意	1)取扱い 2)保管場所	吸い込んだり目に入らないよう、防塵 マスク防塵眼鏡、ゴム手袋等の適切な 防護具を着用する。 水漏れ、破袋に注意し、直射日光を避け 湿気の少ない屋内に保管する。 下部はスノコ等を敷き風通しをよくする。 積み重ねは6段迄。
暴露防止処理	1)管理濃度 2)許容濃度 3)設備対策 4)保護具	2.9 mg/m ³ 日本産業衛生学会 吸入性粉塵 : 0.5 mg/m ³ 総粉塵 : 2.0 mg/m ³ 粉塵が作業場の空気を汚染しないように 局所排気集塵装置を設置する。 防塵マスク等の呼吸用保護具、保護眼鏡、 保護手袋等。

物理／科学的性質	1)外観等 2)臭気 3)嵩比重 4)溶解度 5)吸湿性 6)その他	茶褐色、円柱状 若干の土壤臭 0.3～0.6g/ml 難溶(水) 若干あり
危険性情報 (安全性・反応性)	1)可燃性 2)発火性(自然発火性) 3)酸化性 4)自己反応性・爆発性 5)粉塵爆発性 6)安全性・反応性 7)その他	消防法指定可燃物に該当しない。 なし。 なし。 なし。 なし。 通常の取扱条件において安定吸着物質によつては吸着熱、酸化熱等により発熱・発火することがある。
有害性情報 (人についての症例、疫学的情報含む)	1)腐食性 2)刺激性(皮膚・眼) 3)急性毒性 4)変異原性 5)内分泌かく乱物質 6)その他(水と反応して有害なガスを発生する等含む)	なし 該当する情報はない LD50 (rat) >5g/kg 体重 該当する情報はない 該当する情報はない なし
環境影響情報	1)魚毒性 2)その他	ヒメダカ 48時間 TLm = 6800ppm 該当する情報はない
廃棄上の注意	廃棄する際は、関係法規に従つて処分する。 (コンポスト化、焼却、埋め立て等)	
輸送上の注意	容器(紙袋等)が破損しないように注意し、水漏れや乱暴な取扱いを避ける。	
適用法令	労働安全衛生法：粉塵障害防止規制	
その他	記載内容は、現時点の情報に基づいて誠意をもって作成されておりますが、物理化学的性質、危険性、有害性等いかなる保証をするものではありません。	